

Информация к продукту

Motor Protect

Р1 18/26/03/2019



Описание

Синтетическая присадка для защиты от износа при высоком давлении, адаптированная для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. В двигателе создается деформируемый и антифрикционный слой, который остается эффективным в течение, по меньшей мере, 50.000 км. Результатом этого является существенное снижение износа, более продолжительный срок службы, снижение расхода топлива и выброса вредных веществ благодаря антифрикционному эффекту и оптимизации мощности двигателя, благодаря плавной работе.

Свойства

- снижает потребление масла и топлива
- высочайшая термическая стабильность
- снижает трение и износ
- с долгосрочным эффектом
- проверено на катализаторах и турбонагнетателях
- высокая экономичность
- повышает тишину работы

Технические данные

База	Additive, synthetische Grundöle / additives/synthetic base oils
Цвет / внешний вид	rot, braun / red, brown
Температура вспышки	160 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Вязкость при 40°C	85,5 мм ² /с
Форма	flüssig, liquid
Запах	charakteristisch, characterisitic
Плотность при 20°C	0,869 г/мл

Сфера применения

Для бензиновых и дизельных двигателей. Не для использования в мотоциклах, со сцеплением, работающим в масле.

Применение

При замене масла добавлять прибл. каждые 50.000 км. Банки 500 мл достаточно на объем заправляемого масла до 5 л. Предписанный объем заправляемого масла уменьшить на 500 мл. По экономическим соображениям добавление следует осуществлять при замене масла или через небольшой



промежуток времени после замены масла. Совместима со всеми минеральными и синтетическими маслами, имеющимися в продаже.

Внимание!

Не подходит для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллон- чик 1867 GR-P-RO-RUS-UA-ARAB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.