

Информация к продукту

Glanz-Sprühwachs

PI 20/19/02/2019



Описание

Воск с хорошим очищающим действием и приданием превосходного блеска. Быстро и без труда удаляет легкие уличные загрязнения и жирные загрязнения, не оставляя при этом царапин. В результате сверхлегкой располировки (как пыль протереть) у всех типов лакокрасочных покрытий образуется гладкая поверхность с высоким блеском и очень хорошей глубиной цвета. Образующийся защитный слой заполняет небольшие царапины и консервирует лакокрасочное покрытие, защищая его от погодных воздействий.

Свойства

- чрезвычайно легко полируется
- зеркальный высший глянец
- защищает от агрессивного действия среды
- удаляет жирные загрязнения и лёгкую уличную пыль
- отличная долгосрочная защита
- высокопроизводительно
- снова освежает краски
- Обработка без царапин
- не содержит силикона

Технические данные

Плотность	0,78 г/мл
База	Wachse / waxes
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Температура вспышки	н.а. °C
Растворимость	mischbar / mixable
Водородный показатель	н.а.
Цвет / внешний вид	weiß / white
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Превосходный уход за лакокрасочным покрытием для периодического применения. Оптимальное защитное покрытие окрашенных поверхностей для защиты от погодных воздействий. Для цветных лакокрасочных покрытий и красок "металлик", как новых, так и подготовленных соответствующим образом, а также для быстрой подготовки новых или же подержанных автомобилей в выставочных павильонах.



Применение

Легкость и быстрота применения минимизируют трудовые затраты. При сильных загрязнениях обрабатываемые поверхности сначала тщательно очистить и высушить. Перед применением тщательно встряхнуть баллон с воском Glanz-Sprühwachs. Тонким слоем равномерно нанести на лакированные поверхности. Обрабатывать только отдельные участки поверхности. После непродолжительного высыхания очистить и одновременно располировать обрабатываемые поверхности мягкой тряпкой или салфеткой из микрофибры, изделие номер 1651. При необходимости использовать для располировки сухую тряпку. **Целлюлозные или бумажные полотенца не подходят для располировки или окончательной полировки.**

Указание:

Не распылять на сильно разогретые поверхности, не использовать под прямыми солнечными лучами.

Внимание!

Очищает, полирует и защищает за одну рабочую операцию.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоль	1647
золя	D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.