

Top Tec ATF 1800 R

ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1800 R маловязкое трансмиссионное масло на основе технологии синтеза с высококачественными присадками для автоматических трансмиссий последних поколений. Обладает отличной сопротивляемостью старению и крайне высоким индексом вязкости. Для максимальных интервалов замены и любых условий эксплуатации.

СВОЙСТВА

- высокий индекс вязкости
- очень высокая тепловая и вязкостная стабильность
- оптимальная защита от вспенивания
- лучшие низкотемпературные свойства
- оптимальная стабильность старения и химическая стойкость
- минимальный износ
- отличная антикоррозийная защита
- универсально применима

Спецификации и допуски:

Dexron VI • Mercon LV

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 289 720
 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599
 • BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) •
 Land Rover TYK 500050 • Honda ATF-3.1 • Honda ATF DW-1 • Hyundai SP IV •
 Mazda ATF FZ • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid •
 Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при + 15 °C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при + 40 °C	: 28,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при + 100 °C	: 6,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при – 40 °C (Brookfield)	: <=10000	мПас	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 169		DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 48	°C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 210	°C	DIN ISO 2592
Цвет (ASTM)	: Красный		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Top Tec ATF 1800 R предназначается прежде всего для АКПП ZF 6HP19/26/32, разработанных для новейших моделей BMW-, Jaguar-, Land Rover-, Porsche, а также для автомобилей, требующих вышеприведенные спецификации. Соблюдайте требования производителей агрегатов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращать внимание на предписания производителей автомобилей. Оптимальная эффективность при использовании в несмешанном виде.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec ATF 1800 R	1л	№ продукта 20625
	20л	№ продукта 20982
	205л	№ продукта 21152

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

